



TESSAROL akrylátová základná farba na drevo

URČENIE

Krycia základná farba na ochranu rôznych drevených povrchov, ako sú dvere, okná, ploty, drevené konštrukcie, rôzne druhy tatranských obkladov vo vnútorných a vonkajších priestoroch.

VLASTNOSTI

- obsahuje aditív na blokovanie vo vode rozpustných látok (zabraňuje vzniku žltých škvŕn pri natieraní dubu, gaštanu, hľč pri dreve ihličnanov...)
- riedi sa vodou
- ekologicky priateľská
- bez nepríjemného zápachu
- dobrá príľnavosť
- rýchle sušenie

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ZLOŽENIE	akrylátová disperzia, pigment, plnidlá
ODTIEŇ	biely
VYTVÁRANIE ODTIEŇOV	HELIOMIX
LESK	matný
HUSTOTA	1.3 g / ml
RIEDENIE	voda
EU VOC kategória a limity	Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín - výrobok - 130 g/l, hraničný limit (IIA(d) 2010) - 90 g/l.
BALENIE	0.75 l
TRVANLIVOSŤ	originálne zatvorený a doporučeným spôsobom skladovaný (teplota od +5°C do +35°C, suchý priestor) je výrobok upotrebiteľný do dátumu uvedenom na balení NESMIE ZMRZNUŤ !

NÁVOD NA POUŽITIE				
SPÔSOB NANÁŠANIA	riedenie	viskozita (DIN 4 mm)	tryska	tlak
štetec (umelé vlákna)	podľa potreby			
striekanie				
striekanie vzduchom	5-10%	cca. 50s	1.2 - 1.5mm	2 - 3 bar
PRACOVNÉ PODMIENKY	teplota farby, vzduchu a povrchu minimálne +8°C, relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%			
SUŠENIE (T = +20°C, relatívna vlhkosť 65%)	suché na prach cca. 1 hod., suché na dotyk 2 hod., interval medzi vrstvami 4-6 hodín V podmienkach nižšej teploty a vyššej relatívnej vlhkosti sa čas sušenia predlžuje.			
VÝDATNOSŤ	teoretická: pri jednonásobnom nanosení 8-10m ² / 1 l, praktická spotreba závisí od úpravy a druhu dreva i spôsobe nanášania			
ČISTENIE NÁRADIA	vodou ihneď po použití, už usušenú farbu NITRO- riedidlom			

PRÍPRAVA PODKLADU

Drevený podklad

Vlhkosť ihličnatého dreva nesmie byť väčšia ako 15 %, u listnatého dreva 12%. Suchý podklad prebrúsime a očistíme, NITRO-riedidlom odstránime vosk, živicu a masťotu.

Obnova starých náterov

Nepoškodené nátery očistíme a prebrúsime, poškodené nátery odstránime úplne.



NÁTEROVÝ SYSTÉM

PODKLAD		PRÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNÁCIA	ZÁKLADNÝ NÁTER	KONEČNÝ NÁTER
DREVO	vnútri	brúsenie, odstraňovanie nečistoty	/	1x TESSAROL akrylátová základná farba na drevo	2x TESSAROL akrylátový email alebo 2x TESSAROL email alebo 2x TESSAROL email profesionál
	vonku		1x BORI impregnácia	2x TESSAROL akrylátová základná farba na drevo	
STARÉ NÁTERY	vnútri/ vonku	čistenie a brúsenie, odstraňovanie poškodených náterov	1x impregnácia t.j. 1-2x TESSAROL akrylátová základná farba na drevo		1-2x TESSAROL akrylátový email alebo 1-2x TESSAROL email alebo 1-2x TESSAROL email profesionál

UPOZORNENIE

- Na pracovnej teplote pod 8°C sa nevytvorí náterový film.