



## IDEAL vodový lak na parkety VAL

### URČENIE

Pre lakovanie parkiet, korku a ostatných predmetov z dreva v byte, pracovných priestoroch, školách, záhradách, nemocniciach, kde je vystavený normálnemu zaťaženiu.

### VLASTNOSTI

- hodvábný lesk
- jednozložkový
- ekologicky priateľský
- bez nepríjemného zápach
- výborná odolnosť na zaťaženie
- jednoduché použitie

| TECHNICKÉ ÚDAJE           |   |
|---------------------------|---|
| ZLOŽENIE                  | uretánovo-akrylátová disperzia  |
| LESK                      | hodvábný  |
| HUSTOTA                   | 1,05 g / ml   |
| SUŠINA                    | 32%   |
| INTERVAL MEDZI VRSTVAMI   | 4 - 6 hodín, v závislosti od podmienok  |
| RIEDENIE                  | voda  |
| EU VOC kategória a limity | Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín - výrobok - 140 g/l, hraničný limit (IIA(i 2010) - 70 g/l.   |
| BALENIE                   | 1 l, 5 l  |
| TRVANLIVOSŤ               | originálne zatvorený a doporučeným spôsobom skladovaný (teplota od +5°C do +35°C, suchý priestor) je výrobok upotrebitelný do dátumu uvedenom na balení NEMSIE ZMRZNUŤ! |

| NÁVOD NA POUŽITIE                          |  |                      |
|--|--|----------------------|
| SPÔSOBY NANAŠANIA                          | riedenie   | viskozita (DIN 4 mm) |
| Štetec                                     | /  | 20 - 25 s            |
| PODMIENKY PRE PRÁCU                        | teplota laku, vzduchu a povrchu od +18°C do +22°C a relatívna vlhkosť vzduchu 50 - 70%   |                      |
| SUŠENIE (T = +20°C, relatívna vlhkosť 65%) | suché na prach cca. 30 min., suché pre nanášanie nasledujúcej vrstvy 4 - 6 hod., úplne suché pre používanie 48 hodín.<br>Pri podmienkach nižšej teploty a vyššej relatívnej vlhkosti sa čas sušenia predlžuje. |                      |
| VÝDATNOSŤ                                  | teoretická: pri jednonásobnom nanosení 10 - 12 m <sup>2</sup> / 1 l, praktická spotreba závisí od úpravy a druhu dreva i spôsobu nanášania.  |                      |
| ČISTENIE NÁRADIA                           | vodou ihneď po použití a už vysušený lak <b>NITRO riedidlom</b>  |                      |

### PRÍPRAVA PODKLADU

#### Drevený podklad

Vlhkosť parkiet musí byť medzi 8% a 10%. Parkety musia byť strojovo prebrúsené a dôkladne očistené od prachu a ostatných nečistôt. Medzi vrstvami sa povrch brúsi brúsny papierom alebo brúsnou sieťkou č. 180.

#### Obnova starých parkiet

Starý lak úplne odstránime. Medzi vrstvami sa povrch brúsi brúsny papierom č. 180.

### PRÍPRAVA LAKU

Pred lakovaním je potrebné lak dobre premiešať v originálnej nádobe. Vrstva nanoseného mokrého laku musí mať mliečny vzhľad ktorý sa počas sušenia stane úplne priehľadným.

### NÁTEROVÝ SYSTÉM

| PODKLAD                                    | PRÍPRAVA  | ZÁKLADNÝ NÁTER                          | KONEČNÝ NÁTER                        |
|--|---|---|--------------------------------------|
| parkety, lodná podlaha, neopracované drevo | suché parkety strojovo prebrúsiť a dôkladne očistiť od nečistôt | 1x IDEAL základný vodový lak na parkety | 3-4x IDEAL vodový lak na parkety VAL |
|  |   | /                                       | 4x IDEAL vodový lak na parkety VAL   |
| staré parkety                              | starý lak úplne odstrániť                                       | 1x IDEAL základný vodový lak na parkety | 3-4x IDEAL vodový lak na parkety VAL |
|  |   | /                                       | 4x IDEAL vodový lak na parkety VAL   |



#### UPOZORNENIE

- Keď sa jedná o úpravu parkiet z exotických a neznámych druhov dreva, z dôvodu účinku laku na odtieň parkiet, je potrebné urobiť pokus na malej ploche upravovaného povrchu.
- Na brúsenie vodového **IDEAL laku na parkety VAL** nedoporučujeme použiť stroja na brúsenie s trojdimenzionálnym brúsením Trio.
- Lak čistíme vlhkou handrou a jemnými prostriedkami na čistenie parkiet 2 týždne po nanášaní, po tomto čase umiestnime nábytok a po 3 – 4 týždňoch položíme koberce.
- Životnosť laku predĺžime ak ho občas pretrieme vodnou emulziou vosku alebo podobného prostriedku pre údržbu parkiet.