



SPEKTRA DECOR transparent

OBLASŤ POUŽITIA

Na ochranu a dekoráciu fasád a všetkých ostatných exteriérových a interiérových minerálnych povrchov stien. Ako finálny náter vytvára polo - transparentný film s vysokým dekoratívnym účinkom tak na hladkých ako aj drsných podkladoch. Konečný vzhľad je závislý od drsnosti podkladu, techniky nanášania a počtu nanesení.

VLASTNOSTI

- dekoratívny transparentný náter v 30 farebných odtieňoch
- odolný voči poveternostným vplyvom a škodlivej priemyselnej atmosfére
- vysoká odolnosť voči vode a paropriepustnosť
- odolná voči mokrému oteru

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ZLOŽENIE	siloxán emulzia a akrylátový kopolymér, plnidlá a špeciálne prísady vo vode
FAREBNÉ TÓNY	30 odtieňov HELIOMIX
TÓNOVANIE	/
HUSTOTA	1,43 - 1,48 kg / L
SAVOSŤ VODY W ₂₄	0.06 kg /m ² h ^{0.5}
PAROPRIEPUSTNOSŤ S _d	0.18 m
LESK	EN 13300 - mat
UMÝVATEĽNOSŤ	EN 13300 - trieda 2 (DIN 53778 - S)
RIEDENIE	vodou 10 až 20%
EU VOC kategória a limity	Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín - výrobok - 75 g/l, hraničný limit (IIA(a) 2007) - 25 g/l.
BALENIE	HELIOMIX: 2 L, 5 L
TRVANLIVOSŤ	Originálne zatvorený a odporúčaným spôsobom skladovaný výrobok (teplota od +5°C do +35°C, suchá miestnosť) je použiteľný do dátumu, ktorý je uvedený na obale. NESMIE ZAMRZŇUŤ!

NÁVOD NA POUŽITIE	
SPÔSOB NANÁŠANIA	valček, štetec, špongia atď.
PRACOVNÉ PODMIENKY	teplota farby, vzduchu a podkladu minimálne +5°C
SUŠENIE (T = +20°C, rel. vlhkosť 65%)	suchý a vhodná na nasledujúce nanesenie po 10 - 12 hodinách
VÝDATNOSŤ	teoretická: pri jednorazovom nanesení 1 L postačuje až na 15 m ² Praktická spotreba závisí od zvolenej techniky, absorpcie a drsnosti podkladu.
ČISTENIE NÁRADIA	ihneď po použití vodou

PRÍPRAVA PODKLADU

Vnútorne steny môžu byť pred nanesením SPEKTRA siloxánovej fasádnej farby zahladené SPEKTRA vnútorným tmelom. Vzhľadom na požadovaný vzhľad finálneho náteru môže byť podklad aj drsný. Fasádne povrchy pripraviť ako na maľovanie disperznými fasádnymi farbami, v hladkom alebo drsnom zaškrabaní.

NÁTEROVÉ SYSTÉMY

Systémy na prípravu podkladu pred nanesením **SPEKTRA siloxánovej fasádnej farby** sú uvedené v technických informáciách pre **SPEKTRA siloxánovú fasádnú farbu**

PODKLAD	FINÁLNY NÁTER
2 X SPEKTRA siloxánová fasádna farba biela alebo zvolený odtieň	1-2 X SPEKTRA DECOR transparent zvolenou technikou

POZNÁMKY A ŠPECIFIKÁ

- Pred použitím farbu dôkladne vymiešať.
- Čas sušenia sa pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu predĺži.
- Finálny vzhľad závisí od techniky nanášania a samotného aplikátora. Odporúčame, aby celý povrch realizoval jeden aplikátor, aby bol vzhľad náteru rovnomerný (vplyv ruky).