



SPEKTRA DOMFLOK perl lak

ODPORUČANÉ POUŽITIE

Bezfarebný konečný náter so strieborným efektom na ochranu a dekoráciu vnútorných povrchov stien denných priestorov, v halách, v chodbách, v aulách, na schodiskách (verejných priestorov, hotelov, ubytovní ...) a v iných priestoroch. Vhodný na natieranie veľmi kvalitných umývateľných disperzných náterov.

VLASTNOSTI

- hodvábne lesklý vzhľad náteru
- priehľadný vzhľad filmu
- výborná umývateľnosť
- jednoduché čistenie neabrazívnymi prípravkami

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ZLOŽENIE	akrylová kopolymérová disperzia a osobitné zložky
FAREBNÝ ODTIEŇ	strieborný
VYTVÁRANIE ODTIEŇA	pigmentovými pastami, ktoré sú vhodné pre farby na vodnej báze do 3% a disperznými farbami, ktoré sú vhodné na vytváranie odtieňa
LESK	EN 13300 - stredný lesk
HUSTOTA	1,0 - 1,1 kg/l
UMÝVATEĽNOSŤ	EN 13300 - trieda 1-2 (DIN 53778-S)
RIEDENIE	voda
EU VOC kategória a limity	Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín - výrobok - 200 g/l, hraničný limit (IIA(I) 2010) - 83 g/l.
BALENIE	2 l, 5 l
TRVANLIVOSŤ	originálne zatvorený a odporučeným spôsobom skladovaný (teplota od +5°C do +35°C, suchý priestor) je výrobok upotrebiteľný do dátumu uvedenom na obale NESMIE ZMRZNUŤ!!

NÁVOD NA POUŽITIE	
SPÔSOB NANÁŠANIA	štetec, špachtľa, tampón, rukavica, handrička, syntetická špongia, morská špongia, striekanie
PRACOVNÉ PODMIENKY	teplota farby, vzduchu a podkladu minimálne +5°C
SCHNUTIE (T = +20°C, relatívna vlhkosť 65%)	suchý po 4 - 6 hodinách, úplne stvrdnutý po 7 dňoch
VÝDATNOSŤ	teoretická: pri jednonásobnom nanosení 8 (špachtľa) - 40 (špongia) m ² /1 l, praktická spotreba je závislá od techniky natierania.
ČISTENIE NÁRADIA	ihneď po použití vodou

Pred nanosením **SPEKTRA DOMFLOK perl laku** musí byť podklad nafarbený kvalitnou disperznou farbou, ktorá sa pridá do riedenia farieb, ktoré sú odolné voči mokrému drhnutiu.

(**SPEKTRA latex mat** - možnosť vytvárania odtieňov v systéme **HELIOMIX**). Farba musí byť pred nanosením laku primerane vyschnutá.

NÁTEROVÝ SYSTÉM

PODKLAD	KONEČNÝ NÁTER
2x SPEKTRA latex mat	1x SPEKTRA DOMFLOK perl lak



UPOZORNENIE

- Lak používame ako konečný náter pre dosiahnutie dekoratívneho účinku a výbornej umývateľnosti náteru.
- Pred použitím lak dobre premiešame. Riedenie je závislé od techniky nanášania.
- Lak počas nanášania tvorí mliečne zafarbený náter, keď sa vysuší je odtieň podkladu viditeľný a čiastočne zmenený dôsledkom strieborného farebného účinku.
- Povrchy ktoré sú natreté neumývateľnými disperznými farbami **nie sú vhodné** na nanosenie **SPEKTRA DOMFLOK perl laku** (môže dôjsť k popraskaniu a odpadávaniu farebného filmu). Potrebné je nanosenie hore odporúčaného náteru na správne pripravený a impregnovaný podklad.
- Dekoratívny účinok laku **SPEKTRA DOMFLOK perl** je závislý od spôsobu opracovania vlhkého náteru rôznymi pomôckami (špachtľa, špongia, handra,...).
- Konečný vzhľad filmu závisí od podkladu. Hladký film rovnomerného lesku môžeme dosiahnuť na vyhladených povrchoch stien, ktoré musia byť pred nanosením základnej farby vyhladené **vnútorným tmelom SPEKTRA** (dvojnásobné nanosenie s brúsením medzi vrstvami a konečným brúsením).
- Čas sušenia sa pri nižších teplotách a pri vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu predlžuje.
- Lak je úplne suchý a definitívne stvrdnutý približne za 7 dní – až po tomto čase ho môžeme čistiť neabrazívnymi čistiacimi prostriedkami a vodou.