



SPEKTRA DOMFLOK lak (lesklý)

URČENIE

Bezfarebný konečný náter pre ochranu veľmi zaťažených, disperznými farbami natieraných, vnútorných povrchov stien v predizbách, chodbách, halách, schodiskách (detské škôlky, školy, nemocnice) a ostatných priestorov. Konečný náter do ktorého vmiešame **lístočky SPEKTRA DOMFLOK** v dekoratívnom, viacfarebnom systéme **SPEKTRA DOMFLOK**.

Vhodný je na pretretie veľmi kvalitných umývateľných disperzných náterov

VLASTNOSTI

- lesklý vzhľad náteru
- priehľadný film
- výborná umývateľnosť
- jednoduché čistenie neabrazívnymi čistiacimi prostriedkami

| TECHNICKÉ ÚDAJE | |
|---------------------------|---|
| ZLOŽENIE | akrylátovo kopolymérna disperzia a osobitné zložky |
| ODTIEŇ | priehľadný |
| VYTVÁRANIE ODTIEŇA | / |
| LESK | EN 13300 – lesklý |
| HUSTOTA | 1,0 – 1,1 kg/l |
| UMÝVATEĽNOSŤ | EN 13300 – trieda 1 (DIN53778-S) |
| RIEDENIE | / |
| EU VOC kategória a limity | Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín – výrobok – 110 g/l, hraničný limit (IIA(b) 2010) – 80 g/l. |
| BALENIE | 2 l a 15 l |
| TRVANLIVOSŤ | originálne zatvorený a doporučeným spôsobom skladovaný (teplota od +5°C do +35°C, suchý priestor) je výrobok upotrebitelný do dátumu uvedenom na balení NESMIE ZMRZNUŤ!! |

| NÁVOD NA POUŽITIE | |
|--|--|
| SPÔSOB NANÁŠANIA | valček s krátkymi vláknami (valček DOMFLOK), štetec |
| PRACOVNÉ PODMIENKY | teplota farby, vzduchu a povrchu minimálne +5°C |
| SUŠENIE (T = +20°C, relatívna vlhkosť 65%) | suché po 4 – 6 hodinách, úplne stvrdnuté po 7 dňoch |
| VÝDATNOSŤ | teoretická: pri jednovrstvovom nanosení 6 – 8 m ² /1 l, praktická spotreba závisí od savosti a drsnosti podkladu. |
| ČISTENIE NÁRADIA | vodou ihneď po použití |

PRÍPRAVA PODKLADU

Pred nanosením laku **SPEKTRA DOMFLOK** musí byť podklad nafarbený kvalitným disperzným lakom (**základ SPEKTRA DOMFLOK**, alebo **akrylátová fasádna farba SPEKTRA**). Pred nanosením laku musí byť farba dôkladne vysušená.

NÁTEROVÝ SYSTÉM

| PODKLAD | KONEČNÝ NÁTER |
|---|--|
| 2x SPEKTRA DOMFLOK základ alebo 2x SPEKTRA akrylátová fasádna farba | 1x SPEKTRA DOMFLOK lak (lesklý) |

POZNÁMKY A ŠPECIFIKÁ

- Lak môžeme použiť ako samostatný konečný náter na dosiahnutie výbornej umývateľnosti náteru alebo do neho vmiešame **lístočky SPEKTRA DOMFLOK** pre dosiahnutie viacfarebného dekoratívneho vzhľadu povrchov stien.
- Lak už má vhodnú konzistenciu pre nanosenie, nesmieme ho riediť, a pred použitím ho len premiešame.
- Lak počas nanášania tvorí mliečne zafarbený náter, po usušení sa stane priehľadný.
- Povrchy ktoré sú natreté neumývateľnými disperznými farbami nie sú vhodné na nanosenie laku **SPEKTRA DOMFLOK** (môže dôjsť k praskaniu a odpadávaniu farebného filmu). Doporučené nátery je potrebné naniesť na impregnovaný podklad.
- Konečný vzhľad filmu závisí od podkladu. Hladký film rovnomerného lesku, sa môže dosiahnuť na zahladených povrchoch stien. Preto doporučujeme zahľadanie **vnútorným tmelom SPEKTRA** (dvojnásobné nanosenie s brúsením medzi vrstvami a konečným brúsením) pred nanosením základnej farby.
- Čas sušenia sa v podmienkach nižšej teploty a vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu predlžuje.
- Lak je úplne suchý a definitívne stvrdnutý približne za 7 dní – až po tomto čase ho môžeme čistiť neabrazívnymi čistiacimi prostriedkami a vodou.