



SPEKTRA 2000 vnútorná farba na steny

URČENIE

Na ochranu a dekoráciu vnútorných povrchov stien a stropov.

Vhodná na nátery všetkých druhov minerálnych omietok, vlákno cementových panelov, betónu, sadrokartónu, tapiet zo sklenených vlákien, papierových reliéfnych tapiet a starých náterov.

VLASTNOSTI

- vysoké krytie, snehobiela farba
- priateľská k užívateľovi a okoliu
- jednoduché nanášanie
- pekný vzhľad konečného náteru
- kryje už jednou vrstvou

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ZLOŽENIE	vinylacetátová kopolymérová disperzia, pigment, plnidlá a osobitné zložky
ODTIEŇ	biely
VYTVÁRANIE ODTIEŇA	pigmentovými pastami znášajúcimi sa s farbami na báze vody do 3% a disperznými farbami vhodnými pre vytvorenie odtieňa
LESK	EN 13300 - matný
HUSTOTA	1,45 - 1,50 kg/l
UMÝVATEĽNOSŤ	nedá sa umývať
RIEDENIE	vodou do 5%
EU VOC kategória a limity	Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín - výrobok - 750 g/l, hraničný limit (IIA(h) 2010) - 680 g/l.
BALENIE	5l
TRVANLIVOSŤ	Originálne zatvorený a doporučeným spôsobom skladovaný (teplota od +5°C do +35°C, suchý priestor) je výrobok upotrebitelný do dátumu uvedeného na balení. NESMIE ZMRZNUŤ!

NÁVOD NA POUŽITIE	
SPÔSOB NANÁŠANIA	valček, štetec
PRACOVNÉ PODMIENKY	teplota farby, vzduchu a povrchu minimálne +5°C
SUŠENIE (T = +20°C, relatívna vlhkosť 65%)	suché na nanosenie nasledujúcej vrstvy 4 - 6 hodín
VÝDATNOSŤ	teoretická: pri jednonásobnom nanosení 8 - 10 m ² /1 l, Praktická spotreba závisí od savosti a drsnosti podkladu.
ČISTENIE NÁRADIA	vodou ihneď po použití

PRÍPRAVA PODKLADU

Z podkladu odstránime prach, uvoľnené časti a ostatné nečistoty. Staré nátery, ktoré odpadávajú, odstránime. Väčšie praskliny a poškodené časti podkladu vyplníme vhodnými materiálmi na minerálnej báze. Nasleduje impregnovanie **akrylátovou impregnáciou SPEKTRA**. Pred začiatkom natierania musí byť podklad suchý a pevný.

Povrchy stien napadnuté plesňou a riasami pred náterom pretrieme **biocídnym prostriedkom SPEKTRA SANITOL**. Po uschnutí stien plesňu mechanicky odstránime. Do farby pridáme **ochranu pred plesňou SPEKTRA**, ktorá na dlhší čas zabráni rastu mikroorganizmov, alebo ako konečný náter aplikujeme **farbu na steny pre kuchyne a kúpeľne SPEKTRA**.

Škrvy od nikotínu, zatečenia, dechtu, vodových farieb, ... natrieme **antiniťotínovou farbou SPEKTRA** ako konečným náterom.

Zdravé a nepopraskané podklady natreté hladkým, lesklým alebo pololesklým emailom alebo disperznými farbami očistíme a obrúsime brúsnym papierom (č. 150)



NÁTEROVÝ SYSTÉM

PODKLAD	PRÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNÁCIA	ZAHLADENIE	KONEČNÝ NÁTER
Nový nefarbený podklad - vrchné omietky - sadrokartónové platne - betónu a ostatné neporézne podklady		1x SPEKTRA akrylátová impregnácia 1x SPEKTRA hĺbková impregnácia	2x SPEKTRA vnútorný tmel (podľa potreby)	1-2x SPEKTRA 2000 vnútorná farba na steny
Podklad natieraný disperznými farbami - viac vrstiev savých, neumývateľných náterov - hladké, lesklé, umývateľné nátery	čistenie, odstraňovanie uvoľnených častíc, opravovanie poškodených miest čistenie, brúsenie	1x SPEKTRA akrylátová impregnácia	2x SPEKTRA vnútorný tmel (podľa potreby)	

UPOZORNENIE

- Pred použitím farbu dôkladne premiešajte.
- Čas sušenia sa v podmienkach nižšej teploty a vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu predlžuje.
- Ak farbu rozriedime množstvom vody väčším ako je predpísané, krytie farebného filmu sa zmenší.