



TESSAROL základná farba na drevo



URČENIE

Krycia základná farba na ochranu rôznych povrchov z dreva, ako sú dvere, okná, ploty, drevené konštrukcie, rôzne druhy tatranského profilu z drevotrásky a drevotriesky, obnovovanie starého nábytku, vo vnútorných a vonkajších priestoroch.

VLASTNOSTI

- základný matný náter ktorý umožňuje dýchanie dreva
- dobré krytie
- dobré rozlievanie sa
- rýchle sušenie
- jednoduchá aplikácia

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ZLOŽENIE	alkydne pojivo, rozpúšťadlo, pigment, plnidlá
ODTIENE	biely
VYTVÁRANIE ODTIEŇOV	HELIOMIX
LESK	matný
HUSTOTA	1.35 g / ml
RIEDENIE	pripravený na použitie
EU VOC kategória a limity	Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín - výrobok - 350 g/l, hraničný limit (IIA(g) 2010) - 350 g/l.
BALENIE	0.75 l, 2.5 l, 10 l
TRVANLIVOSŤ	originálne zatvorený a doporučeným spôsobom skladovaný (teplota od +5°C do +35°C, suchý priestor) je výrobok upotrebiteľný do dátumu uvedenom na balení.

NÁVOD NA POUŽITIE				
SPÔSOB NANÁŠANIA	riedenie	viskozita (DIN 4 mm)	tryska	tlak
štetec, valček				
striekanie				
bezvzduchové striekanie airless	/	doporučená	0.23 - 0.28 mm	120-160 bar
PRACOVNÉ PODMIENKY	teplota farby, vzduchu a povrchu minimálne +5°C			
SUŠENIE (T = +20°C, relatívna vlhkosť 65%)	suché na prach cca. 2 hod., suché na dotyk 2-3 hodiny, interval medzi vrstvami 24 hod. V podmienkach nižšej teploty a vyššej relatívnej vlhkosti sa čas sušenia predlžuje.			
VÝDATNOSŤ	teoretická: pri jednonásobnom nanášaní 10 - 12m ² / 1 l, praktická spotreba závisí od úpravy a druhu podkladu a spôsobu nanášania.			
ČISTENIE NÁRADIA	riedidlo TESSAROL			

PRÍPRAVA PODKLADU

Drevený podklad

Vlhkosť ihličnatého dreva nesmie prekročiť 15%, u listnatého dreva 12%. Suchý podklad prebrúsime a očistíme, **NITRO riedidlom** odstránime vosk, živicu a masť.

Obnova starých náterov

Nepoškodené nátery očistíme a prebrúsime, poškodené nátery úplne odstránime.



NÁTEROVÝ SYSTÉM

PODKLAD		PRÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNÁCIA	ZÁKLADNÝ NÁTER	KONEČNÝ NÁTER
DREVO	vnútri	brúsenie, odstraňovanie nečistoty	/	1x TESSAROL základná farba na drevo	2x TESSAROL email alebo 2x TESSAROL email profesionál alebo 2x TESSAROL akrylátový email
	vonku		1x BORI tenkovrstvá lazúra s biocidom	2x TESSAROL základná farba na drevo	
STARÉ NÁTERY	vnútri/ vonku	čistenie, brúsenie a odstraňovanie poškodených náterov	1x impregnácia t.j. 1-2x TESSAROL základná farba na drevo		1-2x TESSAROL email alebo 1-2x TESSAROL email profesionál alebo 1-2x TESSAROL akrylátový email

UPOZORNENIE

- V slabo prevetraných priestoroch sa môže prejavíť silnejší zápach organických rozpúšťadiel. Preto nátery na báze alkydných pojív nedoporučujeme na natieranie vnútorných častí nábytku.