



## SPEKTRA Style

### OBLASŤ POUŽITIA

Na ochranu a dekoráciu vnútorných stenových a stropných povrchov.

Vhodný na farbenie všetkých druhov minerálnych omietok, vlákno - cementových dosiek, betónu, sadrokartónových dosiek, tapiet zo sklenených vlákien, papierových reliéfnych tapiet a starých náterov.

### VLASTNOSTI

- vysoká krycia schopnosť už jednej vrstvy
- umývateľný podľa EN 13 300 (DIN 53778-S)
- jednoduché nanášanie
- 12 módnych intenzívnych odtieňov a biela

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ZLOŽENIE	kopolymér, vinylacetát etylén, pigmenty, plnidlá a špeciálne prísady
FAREBNÉ TŇNY	biela a 12 intenzívnych odtieňov
TŇNOVANIE	štandardné odtiene + biela alebo odtiene vo vzájomnom ľubovoľnom pomere
LESK	EN 13300 – mat
HUSTOTA	1,52 ± 0,02 kg / L
UMYVATEĽNOSŤ	EN 13300 – trieda 2 (DIN 53778-S)
PAROPRIEPUSŤNOSŤ s <sub>d</sub>	nie je p.
RIEDENIE	nie je potrebné – farba je už pripravená na aplikáciu
EU VOC kategória a limity	Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín – výrobok – 30 g/l, hraničný limit (IIA(a) 2010) – 0,1 g/l.
BALENIE	odtiene: 2,5 L ; biela: 2,5l, 5 l
TRVANĽIVOSŤ	Originálne zatvorený a odporúčaným spôsobom skladovaný výrobok (teplota od +5°C do +35°C, suchá miestnosť) je použiteľný do dátumu, ktorý je uvedený na obale. <b>NESMIE ZAMRZNÚŤ!</b>

NÁVOD NA POUŽITIE	
SPŇOSOB NANÁŠANIA	valček, štetec, striekanie
PRACOVNÉ PODMIENKY	teplota farby, vzduchu a podkladu minimálne +5°C
SUŠENIE (T = +20°C, rel. vlhkosť 65%)	suchý a vhodný na ďalšie nanášanie po 6 hodinách
VÝDATNOSŤ	teoretická: 1 L postačuje pri jednom nanesení na cca. 8 m <sup>2</sup> Praktická spotreba závisí od absorpcie a drsnosti podkladu.
ČISTENIE NÁRADIA	ihneď po použití vodou

### PRÍPRAVA PODKLADU

Z podkladu odstrániť prach, zle spojené častice a ostatné nečistoty. Staré odpadávajúce nátery treba odstrániť. Väčšie popraskané a poškodené časti podkladu zaplniť vhodnými materiálmi na minerálnom základe. Nasleduje impregnácia **SPEKTRA akrylovou impregnáciou**. Podklad musí byť pred maľovaním suchý a spevnený.

Plesňou a hubami postihnuté stenové povrchy pred maľovaním natrieť **SPEKTRA biocídnym prostriedkom SANITOL**. Keď steny uschnú, plesne mechanicky odstrániť. Do **SPEKTRA Style** pridať **SPEKTRA ochranu pred plesňami**, ktorá dlhšiu dobu zabraňuje vzniku mikroorganizmov alebo ako záverečný náter použiť **SPEKTRA farbu na steny kuchýň a kúpeľní**.

Škrvy od nikotínu, vyliatia vody, dechtu, vodorozpustných pier, ... namaľovať **SPEKTRA antinikotínovou farbou**, ktorá je už finálnym náterom. Zdravé a nepopraskané podklady, zafarbené hladkými, lesklými a pololesklými emailami alebo disperznými farbami očistiť a obrúsiť brúsny papierom (č. 150).



## NÁTEROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD	PRÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNÁCIA	ZAHLEDEDNIE	FINÁLNY NÁTER
<b>Nový nezafarbený podklad</b> - vápenno – cementové omietky - sadrokartónové dosky  - betón a iné neporézne podklady		1x <b>SPEKTRA akrylová impregnácia</b>  1x <b>SPEKTRA hĺbková impregnácia</b>	2x <b>SPEKTRA vnútorný tmel</b> (podľa potreby)	1-2x <b>SPEKTRA Style</b>
<b>Zafarbené disperznými farbami</b> - viac vrstiev absorbujúcich, neumývateľných náterov  - hladké, lesklé, umývateľné nátery	čistenie, odstraňovanie nespojených častíc, oprava poškodených miest  čistenie, brúsenie	1x <b>SPEKTRA akrylová impregnácia</b>	2x <b>SPEKTRA vnútorný tmel</b> (podľa potreby)	

## POZNÁMKY A ŠPECIFIKÁ

- Pred použitím farbu dobre vymiešať. Čas sušenia sa pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu predĺži
- V prípade tmavých odtieňov v kvalite mat náterov sa pri potiahnutí hrubými predmety objavia biele stopy, preto v takýchto prípadoch odporúčame ochranu zvoleného mat náteru **SPEKTRA DOMFLOK lakom**.
- Tónované nátery sa môžu odchyliť od zvoleného etalónu v dôsledku rozličnej schopnosti absorpcie, drsnosti podkladu a rozličného osvetlenia. Takéto odchyľky odtieňa nie sú dôvodom na reklamáciu. Odchýlku odtieňa potvrdzuje výrobca zhodnotením odtieňa vždy za rovnakých podmienok.