



SPEKTRA Plus +

OBLASŤ POUŽITIA

Na ochranu a dekoráciu interiérových povrchov stien a stropov.

Vhodná na nafarbenie všetkých druhov minerálnych omietok, vlákno - cementových dosiek, betónu, sadrokartónových dosiek, tapiet zo sklenených vlákien, papierových reliéfnych tapiet a starých náterov.

VLASTNOSTI

- dobrá krycia schopnosť
- zdraviu a okoliu priaznivá
- jednoduché nanášanie
- pekný finálny vzhľad farebného filmu
- široký výber odtieňov - **HELIOMIX**

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ZLOŽENIE	Styrénakrylátová kopolymérna disperzia, pigment, plnidlá a špeciálne prísady
FAREBNÉ TÓNY	Biela, podľa farebných predlôh HELIOMIX (Monicolor Nova 720)
TÓNOVANIE	HELIOMIX
LESK	EN 13300 - mat
HUSTOTA	1.50 - 1.65 kg / L
UMÝVATEĽNOSŤ	nie je umývateľná
RIEDENIE	vodou až 15%
EU VOC kategória a limity	Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín - výrobok - 30 g/l, hraničný limit (IIA(a) 2010) - 20 g/l.
BALENIE	2 L, 5L, 10 L
TRVANLIVOSŤ	Originálne zatvorený a odporúčaným spôsobom skladovaný výrobok (teplota od +5°C do +35°C, suchá miestnosť) je použiteľný do dátumu, ktorý je uvedený na obale. NESMIE ZAMRZNÚŤ!

NÁVOD NA POUŽITIE	
SPÔSOB NANÁŠANIA	valček, štetec, striekanie
PRÁCOVNÉ PODMIENKY	teplota farby, vzduchu a podkladu minimálne + 5°C
SUŠENIE (T = +20°C, rel. vlhkosť 65%)	suchý a vhodný na ďalšie nanosenie po 4 - 6 hodinách
VÝDATNOSŤ	Teoretická: 1 L pri dvoch nanoseniach postačuje na 5- 6m ² Praktická spotreba závisí od absorpcie a drsnosti podkladu.
ČISTENIE NÁRADIA	ihneď po použití vodou

PRÍPRAVA PODKLADU

Z podkladu odstrániť prach, zle spojené častice a ostatné nečistoty. Staré odpadávajúce nátery treba odstrániť. Väčšie popraskané a poškodené časti podkladu zaplniť vhodnými materiálmi na minerálnej báze. Nasleduje impregnácia **SPEKTRA akrylovou impregnáciou**. Podklad musí byť pred zafarbením suchý a spevnený.

Plesňou a hubami postihnuté stenové povrchy pred maľovaním natrieť **SPEKTRA biocídnym prostriedkom SANITOL**. Keď steny uschnú, pleseň mechanicky odstrániť. Do farby pridať **SPEKTRA ochranu pred plesňami**, ktorá dlhšiu dobu zabráňuje vzniku mikroorganizmov alebo ako záverečný náter použiť **SPEKTRA farbu na steny kuchýň a kúpeľní**.

Škrvny od nikotínu, vyliatia vody, dechtu, vodorozpustných pier, ... namaľovať **SPEKTRA antinikotínovou farbou**, ktorá je už finálnym náterom. Zdravé a nepopraskané podklady, zafarbené hladkými, lesklými a pololesklými emailami alebo disperznými farbami očistiť a obrušiť brúsny papierom (č. 150).



NÁTEROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD	PRÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNÁCIA	ZAHLADEDNIE	FINÁLNY NÁTER
Nový nezafarbený podklad - vápenno – cementové omietky - sadrokartónové dosky - betón a iné neporézne podklady		1x SPEKTRA akrylová impregnácia 1x SPEKTRA hĺbková impregnácia	2x SPEKTRA vnútorný tmel (podľa potreby)	2x SPEKTRA Plus+
Zafarbené disperznými farbami - viac vrstiev absorbujúcich, neumývateľných náterov - hladké, lesklé, umývateľné podklady	čistenie, odstraňovanie nespojených častíc, oprava poškodených miest čistenie, brúsenie	1x SPEKTRA akrylová impregnácia	2x SPEKTRA vnútorný tmel (podľa potreby)	

POZNÁMKY A ŠPECIFIKÁ

- Pred použitím farbu dobre vymiešať.
- Čas sušenia sa pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu predĺži.
- Ak farbu riedite väčším množstvom vody ako je stanovené, krycia schopnosť filmu sa primerane zníži.