



SPEKTRA základný univerzálny náter

OBLASŤ POUŽITIA

Ako medzináter, impregnačný náter, hrubý pigmentovaný náter pred nanesením tenkovrstvových disperzných omietok pri SPEKTRA tepelnoizolačnom systéme EPS a SPEKTRA tepelnoizolačnom systéme MW.

VLASTNOSTI

- preniká hlboko do podkladu
- dobrá príľnavosť
- zjednotí absorpciu podkladu
- umožňuje rovnomerný farebný odtieň finálnej vrstvy

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ZLOŽENIE	Akrylátový kopolymér, pigment, plnidlá a špeciálne prísady vo vode
FAREBNÉ TÓNY	biely, niekoľko tisíc odtieňov podľa farebných predlôh HELTOMIX
TÓNOVANIE	možné pigmentovými pastami, ktoré sú vhodné na farby na vodnej báze od 3 - 5 % HELIOMIX
HUSTOTA	1,70 kg / L
RIEDENIE (kg)	Vodou 20 %
EU VOC kategória a limity	Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín - výrobok - 30 g/l, hraničný limit (IIA(h) 2010) - 20 g/l.
BALENIE	25 kg
TRVANLIVOSŤ	Originálne zatvorený a odporúčaným spôsobom skladovaný výrobok (teplota od +5°C do +35°C, suchá miestnosť) je použiteľný do dátumu, ktorý je uvedený na obale. NESMIE ZAMRZNÚŤ!

NÁVOD NA POUŽITIE	
SPÔSOB NANÁŠANIA	valček, štetec
PRACOVNÉ PODMIENKY	teplota farby, vzduchu a podkladu minimálne +5°C
SUŠENIE (T = +20°C, rel. vlhkosť 65%)	suchý a vhodný na ďalšie nanášanie po 24 hodinách
VÝDATNOSŤ	teoretická: 1 kg výrobku postačuje pri jednom nanesení na 4 - 5 m ² . Praktická spotreba závisí od absorpcie a drsnosti podkladu.
ČISTENIE NÁRADIA	ihneď po použití vodou

PRÍPRAVA PODKLADU

SPEKTRA univerzálny základný náter nanášame valčekom alebo štetcom, 48 hodín po nanesení SPEKTRA lepidla na minerálnu vlnu alebo SPEKTRA lepidla na lepenie a spracovanie polystyrénových platní.

Nenanášať za dažďa, hmlu, silného vetra. Za slnečného počasia treba fasádu zatieniť, aby nedošli k nerovnomernému vysychaniu, pretože by to ovplyvnilo kvalitu náteru.

TEPELNOIZOLAČNÉ SYSTÉMY

	SPEKTRA TEPELNOIZOLAČNÝ SYSTÉM MW	SPEKTRA TEPELNOIZOLAČNÝ SYSTÉM EPS
LEPENIE	SPEKTRA lepidlo na minerálnu vlnu	SPEKTRA lepidlo na lepenie a spracovanie polystyrénových platní
IZOLAČNÝ MATERIÁL	Fasádne platne z MW	Fasádne polystyrénové platne (EPS-F)
ARMOVANIE	SPEKTRA lepidlo na minerálnu vlnu SPEKTRA armovacia sklená sieťka	SPEKTRA lepidlo na lepenie a spracovanie polystyrénových platní SPEKTRA armovacia sklená sieťka
ZÁKLADNÝ NÁTER	SPEKTRA základný univerzálny náter	SPEKTRA základný univerzálny náter
VRCHNÝ NÁTER	SPEKTRA silikónová omietka	SPEKTRA akrylátová omietka SPEKTRA silikónová omietka

POZNÁMKY A ŠPECIFIKÁ

- Pred použitím základný náter dôkladne vymiešajte elektrickou miešačkou.
- **SPEKTRA základný univerzálny náter** nemiešajte s inými materiálmi.
- Ak náter rozriedite viac, ako je odporúčané, zníži sa jeho krycia schopnosť.
- Čas sušenia sa pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu predĺži.