



## SPEKTRA vnútorná farba na steny STANDARD

### OBLASŤ POUŽITIA

Na ochranu a dekoráciu vnútorných povrchov stien a stropov.

Vhodná pre nátery všetkých druhov minerálnych omietok, vlákno-cementových dosiek, betónu, sadrokartónu, tapiet zo sklenených vlákien, papierových reliéfnych tapiet a starých náterov.

### VLASTNOSTI

- zdraviu a prostrediu priateľská farba
- výborná krycia schopnosť a belosť
- jednoduchá aplikácia
- vysoká paropriepustnosť
- odolnosť voči suchému oteru

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ZLOŽENIE	akrylátová kopolymérna disperzia, pigment, plnidlá a špeciálne prísady
ODTIEŇ	biela
TÓNOVANIE	kolorantmi vhodnými pre farby na báze vody do 3% a disperznými farbami vhodnými pre vytváranie odtieňa; <b>HELIOMIX</b> – Monicolor Nova 720 (F in G)
LESK	EN 13300 – mat
GOSTOTA	1,62 ± 0,02 kg/l
UMÝVATEĽNOSŤ	nie je umývateľná
RIEDENIE	vodou 10 - 15%
EU VOC kategória a limity	IIA (a), 30 g/l (2010); výrobok obsahuje: max. 8 g/l
BALENIE	2l, 5l, 10l in 15l
TRVANLIVOSŤ	Originálne zatvorený a doporučeným spôsobom skladovaný výrobok (teplota od +5°C do +35°C, suchý priestor) je výrobok upotrebiteľný do dátumu, ktorý je uvedený na obale.

NÁVOD NA POUŽITIE	
SPÔSOB NANÁŠANIA	valček, štetec, striekanie
PRACOVNÉ PODMIENKY	teplota farby, vzduchu a podkladu minimálne +5°C
SUŠENIE (T = +20°C, rel. vlhkosť 65%)	suchý a vhodný na nanosenie nasledujúcej vrstvy po 4 – 6 hodinách
VÝDATNOSŤ	teoretická: 1 L pri dvoch nanoseniach postačuje na 5- 7 m <sup>2</sup> Praktická spotreba je závislá od savosti a drsnosti podkladu.
ČISTENIE NÁRADIA	vodou ihneď po použití

### PRÍPRAVA PODKLADU

Z podkladu odstránime prach, uvoľnené čistočky a ostatné nečistoty. Staré nátery, ktoré odpadávajú, odstránime. Väčšie praskliny a poškodené časti podkladu vyplníme vhodným materiálom na minerálnej báze. Pri oprave odporúčame impregnovanie vhodnou impregnáciou. Podklad musí byť pred začiatkom náteru suchý a pevný.

Povrch stien znečistených plesňou a riasami pred natieraním pretrieme **biocídnym prostriedkom SPEKTRA SANITOL**. Po vysušení stien plesne mechanicky odstránime. Do farby pridáme **ochranu pred plesňou SPEKTRA**, ktorá na dlhší čas bráni rastu mikroorganizmov, alebo ako konečný náter použijeme **farbu na steny pre kuchyne a kúpeľne SPEKTRA**.

Škrvy od nikotínu, vylitia vody, dechtu, vodou rozpustných tužiek, ... pretrieme **antinikotínovou farbou SPEKTRA**, ktorá je súčasne aj konečným náterom.

Navrstvené soli (kvitnutie soli) odstránime kefou a podklad impregnujeme **hĺbkovou impregnáciou SPEKTRA**.

Zdravé a nepopraskané podklady, natreté hladkými, lesklými alebo pololesklými emailami alebo disperznými farbami očistíme a obrúsime brúsnym papierom (č. 150).



## NÁTEROVÝ SYSTÉM

PODKLAD	PRÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNÁCIA	ZAHLADENIE	KONEČNÝ NÁTER
Nový nenatieraný podklad - vápno - cementové omietky - sadrokartón  - betón a ostatné neporézne podklady		1x <b>SPEKTRA akrylová impregnácia</b>  1x <b>SPEKTRA hĺbková impregnácia</b>	2x <b>SPEKTRA vnútorný tmel</b> (podľa potreby)	2x <b>SPEKTRA vnútorná farba na steny STANDARD</b>
Podklad natieraný disperznými farbami i - viac vrstiev savých, neumývateľných náterov  - hladké, lesklé, umývateľné nátery	čistenie, odstraňovanie uvoľnených častočiek, oprava poškodených miest  čistenie, brúsenie	1x <b>SPEKTRA akrylová impregnácia</b>	2x <b>SPEKTRA vnútorný tmel</b> (podľa potreby)	

## UPOZORNENIE

- Pred použitím farbu dôkladne premiešajte.
- Čas sušenia sa pri nižších teplotách a vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu predlžuje.
- **HELIOMIX** - vzhľadom na rozdiely surovín pre výrobu môže byť medzi jednotlivými šaržami malý rozdiel v odtieni – pri väčších množstvách konkrétneho odtieňa odporúčame použitie rovnakej šarže. V prípade rozličných šarží tieto zmiešajte spolu pred aplikáciou pre dosiahnutie jednotného odtieňa.