



TESSAROL antik

URČENIE

Na kvalitnú ochranu a dekoráciu železných povrchov, ako sú záhradné a balkónové zábradlia, zábradlia schodísk, záhradné a vstupné brány, mriežky na oknách i ostatné výrobky z kovaného železa, vo vnútorných a vonkajších priestoroch.

VLASTNOSTI

- krycia farba kovového lesku, dávajúca vzhľad starého kovaného železa
- dobrá antikorozívna ochrana
- rýchle sušenie
- dobrá odolnosť voči účinkom času a účinkom svetla
- jednoduchá aplikácia

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ZLOŽENIE	modifikované alkydné pojivo, rozpúšťadlo, lístkový kyslíčnik železa
ODTIENE	4 štandardné odtiene
VYTVÁRANIE ODTIEŇA	vzájomné miešanie štandardných odtieňov
LESK	matný
HUSTOTA	1.4 – 1.7 g / ml závisí od odtieňa
RIEDENIE	TESSAROL riedidlo , max. 13%
EU VOC kategória a limity	Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín – výrobok – 500 g/l, hraničný limit (IIA(i) 2010) – 500 g/l.
BALENIE	0.75 l, 2,5 l, 10 l; HELIOMIX: 0,70l, 2,1 l
TRVANLIVOSŤ	originálne zatvorený a doporučeným spôsobom skladovaný (teplota od +5°C do +35°C, suchý priestor) je výrobok upotrebitelný do dátumu uvedenom na balení.

NÁVOD NA POUŽITIE				
SPÔSOB NANÁŠANIA	riedenie	viskozita	tryska	tlak
štetec, valček	podľa potreby- max. 5%			
striekanie				
striekanie vzduchom	max. 13%	ca. 40s	1.2 – 1.5mm	3 – 4 bar
PRACOVNÉ PODMIENKY	teplota farby, vzduchu a povrchu minimálne +5°C			
SUŠENIE (T = +20°C, relatívna vlhkosť 65%)	suché na prach cca. 1 hod., suché na dotyk 4-6 hodín, interval medzi vrstvami 24 hodín V podmienkach nižšej teploty a vyššej relatívnej vlhkosti sa čas sušenia predlžuje.			
VÝDATNOSŤ	teoretická: pri jednonásobnom nanesení 8-10m ² / 1 l, praktická spotreba závisí od spôsobu nanášania a zvoleného odtieňa			
ČISTENIE NÁRADIA	TESSAROL-riedidlo			

PRÍPRAVA PODKLADU

Železné a oceľové podklady

Hrdzu odstránime mechanicky, mastnoty a ostatné nečistý **NITRO-riedidlom**.

Obnova starých náterov

Nepoškodené nátery očistíme a prebrúsime, poškodené nátery odstránime úplne.



NÁTEROVÝ SYSTÉM

PODKLAD		PRÍPRAVA PODKLADU	ZÁKLADNÝ NÁTER	KONEČNÝ NÁTER
ŽELEZO, OCEĽ	vnútri	odstraňovanie hrdze a nečistoty	1x TESSAROL antik	1-2x TESSAROL antik
	vonku		1x TESSAROL základná farba na železo	2x TESSAROL antik
STARÉ NÁTERY	vnútri/ vonku	čistenie, brúsenie, odstraňovanie poškodených častí.	1x TESSAROL antik t.j. 1x TESSAROL základná farba na železo	1-2x TESSAROL antik

UPOZORNENIE

- Ak hrdzu odstraňujeme chemickými prostriedkami na báze kyseliny (fosforu), musíme povrch dôkladne umyť vodou, vysušiť a až potom naniest **základnú farbu na železo TESSAROL**, pretože zvyšky prostriedku na čistenie bránia sušeniu.
- Za účelom zlepšenia odolnosti náteru voči mechanickému zaťaženiu povrch dodatočne natrieť: v exteriéroch **TESSAROL lakom na člny**, v interiéroch **TESSAROL lakom (mat)**.
- V slabo prevetraných priestoroch sa môže prejaviť silnejší zápach organických rozpúšťadiel.