



## SPEKTRA farba na steny pre kuchyne a kúpeľne

### URČENIE

Na ochranu a dekoráciu vnútorných povrchov stien a stropov. Na dlhší čas zabráni rastu plesní a rias na vnútorných povrchoch stien v kuchyniach, kúpeľniach, práčovniach, sušiarňach a ostatných priestoroch, kde je z dôvodov väčšej koncentrácie vodnej pary väčšia pravdepodobnosť výskytu plesní a rias.

Vhodná na natieranie všetkých druhov minerálnych omietok, vlákno cementových dosiek, betónu, sadrokartónu a starých náterov.

### VLASTNOSTI

- paropriepustná
- znižuje vytváranie kondenzátu
- fungicídna ochrana
- jednoduché nanášanie
- príjemná vôňa

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ZLOŽENIE	vinylacetátová kopolymérna disperzia, pigment, plnidlá a osobitné zložky
ODTIEŇ	biely
VYTVÁRANIE ODTIEŇA	pigmentovými pastami vhodnými pre farby na báze vody od 3%, s disperznými farbami vhodnými pre vytváranie odtieňov
LESK	EN 13300 – matný
HUSTOTA	1,48 – 1,52 kg/l
UMÝVATELNOSŤ	nie je umývateľná
RIEDENIE	vodou do 5%
EU VOC kategória a limity	Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín – výrobok – 30 g/l, hraničný limit (IIA(a) 2010) – 9 g/l.
BALENIE	5 l
TRVANLIVOSŤ	originálne zatvorený a doporučeným spôsobom skladovaný (teplota od +5°C do +35°C, suchý priestor), je výrobok upotrebitelný do dátumu uvedenom na balení <b>NESMIE ZMRZNUŤ!!</b>

NÁVOD NA POUŽITIE	
SPÔSOB NANÁŠANIA	valček, štetec, striekanie
PRÁCOVNÉ PODMIENKY	teplota farby, vzduchu a povrchu minimálne +5°C
SUŠENIE (T = +20°C, relatívna vlhkosť 65%)	suchý aj na nanosenie nasledujúcej vrstvy po 4 - 6 hodinách
VÝDATNOSŤ	teoretická: pri jednovrstvovom nanosení 5 – 6 m <sup>2</sup> /1 l, praktická spotreba závisí od savosti a drsnosti podkladu.
ČISTENIE NÁRADIA	vodou ihneď po použití

### PRÍPRAVA PODKLADU

Z podkladu odstránime prach, uvoľnené častice a ostatné nečistoty. Staré nátery ktoré odpadajú odstránime. Väčšie praskliny a poškodené časti podkladu vyplníme vhodným materiálom na minerálnej báze. Nasleduje impregnovanie **akrylátovou impregnáciou SPEKTRA**. Pred začiatkom natierania musí byť podklad suchý a pevný.

Povrchy stien znečistené plesňami a riasami pre začiatkom natierania pretrieme **biocídnym prostriedkom SPEKTRA SANITOL**. Po vysušení stien plesne mechanicky odstránime. Ako konečný náter použijeme **farbu na steny pre kuchyne a kúpeľne SPEKTRA**. Škrvy od nikotínu, vylitia vody, dechtu, vodou rozpustných tužiek, ..., pretrieme **antinikotínovou farbou SPEKTRA** ako konečným náterom.

Zdravé a nepopraskané podklady, natreté hladkými, lesklými, alebo pololesklými emailami, alebo disperznými farbami, očistíme a obrúsime brúsnym papierom (č. 150).



## NÁTEROVÝ SYSTÉM

PODKLAD	PRÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNÁCIA	ZAHLADENIE	KONEČNÝ NÁTER
Nový nenatieraný podklad - pokračovacie omietky - sadrokartónové dosky  - betón a ostatné neporézne podklady		1x <b>SPEKTRA akrylátová impregnácia</b>  1x <b>SPEKTRA hĺbková impregnácia</b>	2x <b>SPEKTRA vnútorný tmel</b> (podľa potreby)	
Podklad natieraný disperznými farbami - viac vrstiev savých, neumývateľných náterov  - nátery znečistené mikroorganizmami  - hladké, lesklé, umývateľné nátery	čistenie, odstraňovanie uvoľnených častíc, oprava poškodených miest  1-2x <b>SPEKTRA biocídny prostriedok Sanitol</b> , mechanické odstraňovanie zvyškov plesní  čistenie, brúsenie	1x <b>SPEKTRA akrylátová impregnácia</b>  1x <b>SPEKTRA akrylátová impregnácia</b> (podľa potreby)	2x <b>SPEKTRA vnútorný tmel</b> (podľa potreby)	2x <b>SPEKTRA farba na steny pre kuchyne a kúpeľne</b>

## UPOZORNENIE

- Pred použitím farbu dôkladne premiešajte.
- Čas sušenia sa pri nižších teplotách a vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu predlžuje.
- Ak farbu rozriedite s väčším množstvom vody, ako je doporučené, znižujete krytie náteru.
- Pre lepší fungicídny účinok doporučujeme nanosenie farby vo dvoch vrstvách
- Doporučujeme použitie ochranných rukavíc.
- Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.