



SPEKTRA SUPER VINYL polomat

OBLAST' POUŽITIA

Na ochranu a dekoráciu silne zaťažovaných interiérových stenových povrchov v predizbách, chodbách, aulách, schodiskách (materské školy, školy, nemocnice) a aj v iných priestoroch.

Vhodná na nanášanie na všetky druhy minerálnych omietok, vlákno-cementových dosiek, betónu, sadrokartónových dosiek, tapiet zo sklenených vlákien, papierových reliéfnych tapiet a starých náterov.

VLASTNOSTI

- hodvábný lesk náteru
- vysoká umývateľnosť
- neobsahuje rozpúšťadlá
- jednoduché čistenie
- odolnosť na chemikálie
- široký výber farebných tónov – **HELIOMIX**

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ZLOŽENIE	VOC free, styren-akrylátová disperzia, pigment, plnidlá a špeciálne prísady
FAREBNÉ TÓNY	biela, odtiene podľa farebných predlôh HELIOMIX (pastelové tóny)
TÓNOVANIE	pigmentovými pastami, ktoré sú vhodné na farby na vodnej báze, do 3% a disperznými farbami, ktoré sú vhodné na tónovanie; HELIOMIX
LESK	EN 13300 – polomat
HUSTOTA	1,34 ± 0,02 kg/l
UMÝVATEĽNOSŤ	EN 13300 – trieda 1-2 (DIN53778-S)
ČISTENIE ČISTIACIMI PROSTRIEDKAMI	- bežné saponáty (Pril)
RIEDENIE	vodou; 1. vrstva: do 20%; 2. vrstva: do 10%
EU VOC kategória a limity	II A(a), 30g/l (2010); výrobok obsahuje: max. 30 g/l
BALENIE	2l a 10l
TRVANLIVOSŤ	Originálne zatvorený a odporúčaným spôsobom skladovaný výrobok (teplota od +5°C do +35°C, suchá miestnosť) je použiteľný do dátumu uvedeného na obale. NESMIE ZAMRZNÚŤ!

NÁVOD NA POUŽITIE	
SPÔSOB NANÁŠANIA	valček, štetec, striekanie
PRACOVNÉ PODMIENKY	teplota farby, vzduchu a podkladu minimálne +5°C
SUŠENIE (T = +20°C, rel. vlhkosť 65%)	suchý a vhodný na nasledujúce nanášanie po 4 – 6 hodinách
VÝDATNOSŤ	teoretická: 1 l stačí na dva nátery 7 - 9 m ² povrchu Praktická spotreba závisí od absorpcie a drsnosti povrchu.
ČISTENIE NÁRADIA	ihneď po použití vodou.

PRÍPRAVA PODKLADU

Z podkladu odstrániť prach, zle spojené častice a iné nečistoty. Staré odpadávajúce nátery treba odstrániť. Väčšie popraskané a poškodené časti podkladu vhodnými materiálmi na minerálnom základe. Nasleduje impregnovanie pomocou **SPEKTRA akrylovej impregnácie**. Podklad musí byť pred nanášaním suchý a spevnený.

Plesňou a hubami znečistené povrchy stien pred nanášaním farby natrieť **SPEKTRA biocídnym prostriedkom SANITOL**. Keď steny uschnú, plesňu mechanicky odstrániť. Do **SPEKTRA SUPER VINYL polmat** pridať **SPEKTRA ochranu pred plesňou**, ktorá dlhšiu dobu zabráňuje rastu mikroorganizmov alebo ako záverečný náter použiť **SPEKTRA farbu na steny kuchýň a kúpeľní**.

Škrvny nikotínu, stopy po vyliatí vody, dechte, vodou rozpustných pier,... natrieť **SPEKTRA antinikotínovou farbou**, ktorá je už finálnym náterom.

Zdravé a nepopraskané podklady, zafarbené hladkými, lesklými alebo polo-lesklými emailami alebo disperznými farbami očistiť a obrúsiť brúsnym papierom (č. 150).



NÁTEROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD	PRÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNÁCIA	VYHLADENIE	FINÁLNY NÁTER
Nový nezafarbený podklad - vápenno-cementové omietky - sadrokartónové dosky - betón a iné neporézne podklady		1x SPEKTRA akrylová impregnácia 1x SPEKTRA hĺbková impregnácia	2x SPEKTRA interiérový tmel (podľa potreby)	2-3x SPEKTRA SUPER VINYL polmat
Zafarbený disperznými farbami - viac vrstiev absorbujúcich, neumývateľných náterov - hladké, lesklé, umývateľné nátery	čistenie, odstraňovanie nespojených častíc, oprava poškodených miest čistenie, brúsenie	1x SPEKTRA akrylová impregnácia	2x SPEKTRA interiérový tmel (podľa potreby)	

POZNÁMKY A ŠPECIFIKÁ

- Pred použitím farbu dôkladne vymiešať.
- Čas sušenia sa pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu predĺži.
- Pri riedení farby väčším množstvom vody ako je uvedené v návode sa krycia schopnosť farebného filmu znižuje.
- Finálny vzhľad filmu závisí od podkladu. Hladký hodvábny lesk filmu možno dosiahnuť na vyhladených stenových povrchoch, preto odporúčame vyhladenie pomocou **SPEKTRA interiérového tmelu** (dve nanosenia s priebežným a koncovým brúsením).
- **Základy**
Čistenie náteru je závislé od stupňa lesku a s narastajúcim leskom sa zlepšuje. Škrvy možno očistiť mäkkou látkou a jemnými neabrazívnymi čistiacimi prostriedkami.
- Pred použitím skontrolujte odolnosť náteru na vybraný čistiaci prostriedok.